

# Excelmix - Technisch blad

## TS FLEX LIGHT

**Flexibele dunbedlijm, bijzonder licht, zeer economisch in verbruik voor tegel-afdichtings systemen.**

TS FLEX LIGHT is een hydraulisch afbindende tegellijm welke tot aan de volledige uitharding beschermd dient te worden tegen vorst, tocht en regen!

Niet op magnesiet toepassen! Door direct contact tussen de tegellijm en de magnesietvloer ontstaat een chemische reactie waardoor deze vloer wordt aangetast. Vochtbelasting vanuit de vloer moet door geschikte maatregelen worden uitgesloten. Niet te behandelen vlakken afschermen.

De algemene regels der techniek voor tegelverlijming dienen in acht worden genomen.

Bij vragen of toelichting neemt contact op met Excelmix adviseur.

Op grond van de speciale eigenschappen is TS FLEX LIGHT zeer geschikt voor het verlijmen van XXL \*) tegels. Daarnaast kan TS FLEX LIGHT ook als uitvlakmortel op wand en vloer ondergronden tot 15 mm laagdikte worden ingezet.

TS FLEX LIGHT is geschikt voor de verwerking binnenshuis conform de AgBB richtlijnen, de Franse VOC-richtlijnen en de GEV-EMICODE.

### Technische gegevens:

Basis: lichtgewicht vulstof, cement, additieven (kunststof veredeld)

Kleur: cementgrijs, S.G.: ca. 0,8 kg/l, Levering: 15 kg-kunststofzak,

Opslag: droog, 12 maanden in originele, gesloten verpakking.

Aangebroke verpakkingen kortstondig opwerken.

De waarden gelden bij + 20° C en 65% rel. lv.

Verwerking-/ ondergrondtemp.: + 5° C tot + 25° C

Verwerkingstijd\*): ca. 2 uur

Lijmopentijd \*): ca. 30 minuten

Invoegbaar \*): na ca. 24 uur

Beloopbaar \*): na ca. 24 uur

Volledig belastbaar\*): na ca. 7 dagen

Reiniging: direct na gebruik met water