

Excelmix - Productblad

TS Hechtprimer tegel over tegel

Kenmerkende producteigenschappen

- voor gladde gesloten ondergronden
- voor onder tegel en/of stucwerk
- Roller of kwast

Toepassingen

Hechtingsbevorderde voorstrijk onder tegel en/of stucwerk.

Kan zowel voor binnen en buiten toepassingen worden gebruikt, wand en vloer.

Is gebruiksklaar en makkelijk met een kwast of roller te verwerken op gladde gesloten ondergronden.

Door de samenstelling heeft deze hechtprimer een zeer korte droogtijd.

Geschikte ondergronden

- Bestaand tegelwerk
- Beton
- Epoxycoating
- Verf
- Gipskartonplaten

Verbruik

Verbruik 125-150gr./m² , afhankelijk van ondergrond

Reinigen behandeld oppervlak en gereedschap

- Na het gebruik reinigen met schoon warm water

Verpakkingswijze

Excel TS Hechtprimer wordt geleverd in een 5 kg. recyclebare kunststof emmer

Opslag en houdbaarheid

- *Excel TS Hechtprimer* vorstvrij opslaan.
- Zonlicht en hoge temperaturen vermijden
- Onaangebroke verpakking 2 jaar houdbaar