

# Excelmix - Technisch Blad

## *TS Hechtprimer tegel over tegel*

### **Kenmerkende producteigenschappen**

- voor gladde gesloten ondergronden
- voor onder tegel en/of stucwerk
- Roller of kwast

### **Ondergrondvoorbereiding**

Alleen toepasbaar op ondergronden die draagkrachtig zijn. Schoon, vrij van vet en/of olie

### **Verwerkingsvoorschriften**

- *Excel TS Hechtprimer* handmatig goed doorroeren voor gebruik
- Onverdund aanbrengen met roller of kwast
- Droogtijd 30 a 90 minuten, afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur
- Niet bij vorst verwerken. (dit geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur)

### **Samenstelling**

*Excel TS Hechtprimer* is een oplosmiddelvrije, alkalibestendige hechtprimer op acrylaatbasis.

### **Technische kenmerken**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| • Leveringsvorm:          | Onverdund vloeibaar      |
| • Kleur:                  | Rood                     |
| • Consistentie:           | Kleverig vloeibaar       |
| • Soortelijk gewicht:     | 1.4 kg./l.               |
| • Geur:                   | Reuk arm                 |
| • Verwerkingstemperatuur: | +5 graden tot +30 graden |