

Excelmix - Productblad

TS dispersieprimer

Kenmerkende producteigenschappen

- Voor zuigende ondergronden
- Voor onder tegel en/of stucwerk
- Roller of kwast

Toepassingen

Hechtingsbevordend impregnerend voorstrijkmiddel onder tegel en/of stucwerk.

Kan zowel voor binnen en buiten toepassingen worden gebruikt, wand en vloer.

Is gebruiksklaar en makkelijk met een kwast of roller te verwerken op gladde/poreuze zuigende ondergronden.

Geschikte ondergronden

- Kalkzandsteen
- Cellenbeton
- Baksteen
- Beton
- Keramische binnenmuursteen
- Betonsteen
- Gipsblok
- Gipskartonplaten
- Gipsvezel plaat
- Goed gekeurde cement gebonden platen
- Gips stucwerk
- Cement stucwerk
- Kalk-cement

Verbruik

Verbruik 100-150 gr./m² , afhankelijk van ondergrond

Reinigen behandelen oppervlak en gereedschap

- Na het gebruik gereedschap reinigen met schoon warm water
- Oppervlakten die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water

Verpakkingswijze

Excel TS dispersieprimer wordt geleverd in een 10 kg. recyclebare jerrycan

Opslag en houdbaarheid

- *Excel TS dispersieprimer* vorstvrij opslaan
- Zonlicht en hoge temperaturen vermijden
- Onaangebroke verpakking 1 jaar houdbaar