

Excelmix - Technisch Blad

TS dispersieprimer

Kenmerkende producteigenschappen

- Voor zuigende ondergronden
- Voor onder tegel en/of stucwerk
- Roller of kwast

Ondergrondvoorbereiding

Alleen toepasbaar op ondergronden die draagkrachtig zijn. Vrij van vet en/of olie, droog, schoon en stofvrij

Verwerkingsvoorschriften

- *Excel TS dispersieprimer* onverdund aanbrengen met roller of kwast en kan ook verspoten worden
- Droogtijd 60 tot 120 minuten aanhouden
- Bij sterk zuigende ondergronden de behandeling herhalen.
- Niet bij vorst verwerken. (dit geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur)

Samenstelling

Excel TS dispersieprimer is een oplosmiddelvrije, alkalibestendige dispersieprimer op waterbasis

Technische kenmerken

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Leveringsvorm: | Vloeibaar |
| • Kleur: | Blauw |
| • Consistentie: | Dun vloeibaar |
| • Soortelijk gewicht: | 1.01 kg./l. |
| • Geur: | Reuk arm |
| • Verwerkingstemperatuur: | +5 graden tot +30 graden |